




## K 470 -yleislaatikko, IP 65

TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilt ja pölyltä.

### Tuotekuvaus

- TÜV-Süd-sertifioitu laatikko, jossa on paineentasausventtiili – ihanteellinen kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa suojaa kosteudelta, vesisuihkuilt ja pölyltä.
- Tiiviysluokka IP 65 standardin DIN EN 60529 mukaisesti kannen sisään valetun tiivisteiden ansiosta.
- 22 K 470 -mallin vakiokokoa varastossa IP65-suojaluokalla. Kolme mallia, joiden pituus on vähintään 1 400 mm, tarjoavat myös paremman suojan optimoidun tiivisteiden ja paineentasausventtiilin ansiosta, mutta eivät täysin täytä IP65-suojaluokan vaatimuksia.
- Saatavilla myös malleja jotka soveltuvat vaarallisten aineiden kuljetukseen.
- Erittäin vahva 1,5 mm:n alumiinilevy (alk. koosta 750 x 550 mm) lisää vakautta.
- Automaattinen paineentasauskalvo.
- TÜV SÜD -sertifioitu.
- Saatavilla useimpiin K 470 -malleihin.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Tilauksesta saatavilla UN-tyyppi hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuva laatikko.



HUOM! Vapaa läpimenomitta n. 30 mm pienempi kuin mainittu sisämitta (pituus ja leveys).

## Tuoteominaisuudet

Integroidut pyörät	Missing translation
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Sertifiointi	TÜV Süd - IP 65
Suojausluokka	Missing translation
Takuu	10 vuotta
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation

## Vaihtoehdot

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Kahvat	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	–
Kahvojen lukumäärä	1	1	1	3	2	2
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Paino	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Sisämitta P x L x K	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Tilavuus	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Ulkomitta max. P x L x K	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Kahvat	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	2	2	2	2	2	2
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg
Paino	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
Sisämitta P x L x K	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Tilavuus	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Kahvat	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	-	-
Kahvojen lukumäärä	2	2	2	2	2	2
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg
Paino	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Sisämitta P x L x K	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Tilavuus	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
Ulkomitta max. P x L x K	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm



	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Kahvat	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	2	2	2	4	4	4
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Paino	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Sisämitta P x L x K	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Tilavuus	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Ulkomitta max. P x L x K	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm

	31020139
Kahvat	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	4
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	200 kg
Paino	30 kg
Sisämitta P x L x K	1.650 mm x 750 mm x 670 mm
Tilavuus	829 l
Ulkomitta max. P x L x K	1.700 mm x 800 mm x 700 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.