



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maksimaalinen työskentelytila, turvallinen ja nopea pystyttää. Turvakaide, pieni työtasojen väli ja vähän yksittäisiä osia.

## Tuotekuvaus

- Maksimaalinen työskentelytila, turvallinen ja nopea pystyttää. Turvakaide, pieni työtasojen väli ja vähän yksittäisiä osia.
- Nopea ja turvallinen kokoaminen ja purkaminen edistyksellisten turvakaiteiden ansiosta (erillisiä kaiteita ja vinotukia ei tarvita). Työtasot kahden metrin välein.
- Telineen leveys: 1,35 m, telineen pituus: 2,50 m
- Tason korkeudet 3,40 m - 13,20 m saadaan käyttämällä vakiotelineosia.
- Telinealuokka 3 (kuormitus enint. 200 kg/m<sup>2</sup>) SFS EN 1004 -standardin mukaan.
- Vakiorullat: 200 mm:n ohjausrullat (tuotenro 42917) millimetritarkkaan korkeudensäätöön.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Vakaa telinerakenne voidaan muuntaa myös tukijaloilla varustetuksi vakiotelineeksi lisäämällä tarvittavat S-PLUS-varaosat.

## Tuoteominaisuudet

Liitoskappaleen tyyppi <b>Missing translation</b>	Puolan läpimitta <b>50 mm</b>	Pyörän halkaisija <b>200 mm</b>	Pyörät, kääntyvät <b>Kyllä</b>	Sivujohteen läpimitta <b>50 mm</b>
Takuu <b>10 vuotta</b>	Tason koko <b>1,2m x 2,5m</b>	Tason leveys <b>1.2 m</b>	Telineen leveys <b>1.35 m</b>	Telineen pituus <b>2.5 m</b>
Telinealuokka	Työtason pituus			



3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)

2.5 m

## Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>52426</b>	Tuotenumero <b>52436</b>	Tuotenumero <b>52446</b>
Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm</b>
Paino <b>124 kg</b>	Paino <b>161.8 kg</b>	Paino <b>218.4 kg</b>
Tason korkeus <b>1.4 m</b>	Tason korkeus <b>2.5 m</b>	Tason korkeus <b>3.35 m</b>
Telineen korkeus <b>2.65 m</b>	Telineen korkeus <b>3.75 m</b>	Telineen korkeus <b>4.6 m</b>
Työskentelykorkeus <b>3.4 m</b>	Työskentelykorkeus <b>4.5 m</b>	Työskentelykorkeus <b>5.35 m</b>
Tuotenumero <b>52456</b>	Tuotenumero <b>52466</b>	Tuotenumero <b>52476</b>
Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm</b>
Paino <b>236.2 kg</b>	Paino <b>292.8 kg</b>	Paino <b>319 kg</b>
Tason korkeus <b>4.45 m</b>	Tason korkeus <b>5.3 m</b>	Tason korkeus <b>6.4 m</b>
Telineen korkeus <b>5.7 m</b>	Telineen korkeus <b>6.55 m</b>	Telineen korkeus <b>7.65 m</b>
Työskentelykorkeus <b>6.45 m</b>	Työskentelykorkeus <b>7.3 m</b>	Työskentelykorkeus <b>8.4 m</b>



Tuotenumero <b>52486</b>	Tuotenumero <b>52496</b>	Tuotenumero <b>52506</b>
Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm</b>
Paino <b>375.6 kg</b>	Paino <b>393.4 kg</b>	Paino <b>450 kg</b>
Tason korkeus <b>7.25 m</b>	Tason korkeus <b>8.4 m</b>	Tason korkeus <b>9.2 m</b>
Telineen korkeus <b>8.5 m</b>	Telineen korkeus <b>9.65 m</b>	Telineen korkeus <b>10.45 m</b>
Työskentelykorkeus <b>9.25 m</b>	Työskentelykorkeus <b>10.4 m</b>	Työskentelykorkeus <b>11.2 m</b>
Tuotenumero <b>52516</b>	Tuotenumero <b>52526</b>	
Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm</b>	
Paino <b>467.8 kg</b>	Paino <b>524.4 kg</b>	
Tason korkeus <b>10.35 m</b>	Tason korkeus <b>11.2 m</b>	
Telineen korkeus <b>11.6 m</b>	Telineen korkeus <b>12.45 m</b>	
Työskentelykorkeus <b>12.35 m</b>	Työskentelykorkeus <b>13.2 m</b>	