




Saferstep L

Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.

Tuotekuvaus

- Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.
- Saatavana myös hyllytikkaina.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukeste.
- Eloksoidut, kulutusta kestävä sivujohteet.
- Ulkoleveys: 420 mm.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini
Pinnoite Eloksoitu	Sivujohteen leveys 68 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Safer Step

Vaihtoehdot



Tuotenumero 41356	Tuotenumero 41358	Tuotenumero 41360
Askelmia 6	Askelmia 8	Askelmia 10
Kuljetusmitat 1.930 mm x 420 mm x ca. 80 mm	Kuljetusmitat 2.490 mm x 420 mm x ca. 80 mm	Kuljetusmitat 3.050 mm x 420 mm x ca. 80 mm
Paino 5 kg	Paino 6.5 kg	Paino 8.8 kg
Pituus 1.94 m	Pituus 2.5 m	Pituus 3.06 m
Työskentelykorkeus 2.8 m	Työskentelykorkeus 3.35 m	Tukipalkin leveys 0.8 m
		Työskentelykorkeus 3.85 m
Tuotenumero 41362	Tuotenumero 41364	Tuotenumero 41366
Askelmia 12	Askelmia 14	Askelmia 16
Kuljetusmitat 3.610 mm x 420 mm x ca. 80 mm	Kuljetusmitat 4.170 mm x 420 mm x ca. 80 mm	Kuljetusmitat 4.730 mm x 420 mm x ca. 80 mm
Paino 10.3 kg	Paino 11.8 kg	Paino 13.3 kg
Pituus 3.62 m	Pituus 4.18 m	Pituus 4.74 m
Tukipalkin leveys 0.8 m	Tukipalkin leveys 0.89 m	Tukipalkin leveys 0.89 m
Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus



4.4 m

4.9 m

5.45 m