



Saferstep L

Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.

Tuotekuvaus

- Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.
- Saatavana myös hyllytikkaina.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Ulkoleveys: 420 mm.
- Puolien ja sivujohteiden liitännät laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step

Vaihtoehdot

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Askelmia	6	8	10	12	14	16
Kuljetusmitat	1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Paino	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg
Pituus	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Tukipalkin leveys	–	–	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m
Työskentelykorkeus	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 15.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.