



Alto L

Kompakti vaihtoehto – niin mittojen ja painon kuin hinta-laatusuhteenkin osalta.

Tuotekuvaus

- Kompakti vaihtoehto – niin mittojen ja painon kuin hinta-laatusuhteenkin osalta.
- Kevyt ja erittäin vakaa rakenne.
- Puolan syvyys: 30 mm.
- Ulkoleveys: 350 mm
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifointi	TÜV-SÜD



Sovellettu standardi EN 131 professional

Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Rihlattu

Vaihtoehdot

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Kuljetusmitat	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Paino	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Pituus	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Puolien määrä	7	8	10	12	14	16
Sivujohteen leveys	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Tukipalkin leveys	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Työskentelykorkeus	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m

	41558	41560	41562	41564
Kuljetusmitat	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Paino	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Pituus	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Puolien määrä	18	20	22	24
Sivujohteen leveys	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Tukipalkin leveys	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Työskentelykorkeus	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.