



Strato DL

Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttäjä.

Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto: turvallinen nousu, nopea pystyttäjä.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Ulkoleveys: 350 mm
- Puolan rakenne mahdollistaa leveän askelpinnan.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini



Pinnoite Käsittelemätön

Sertifiointi TÜV-SÜD

Sovellettu standardi EN 131 professional

Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Rihlattu

Vaihtoehdot

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Kuljetusmitat	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Paino	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Pituus	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Puolien määrä	8	10	12	14	16	18
Sivujohteen leveys	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tukipalkin leveys	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Työskentelykorkeus	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m

	44819
Kuljetusmitat	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Paino	12.4 kg
Pituus	5.9 m
Puolien määrä	20
Sivujohteen leveys	73 mm
Tukipalkin leveys	0.99 m
Työskentelykorkeus	6.55 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.