



Comfortstep LH

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.

Tuotekuvaus

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllykiinnitteisissä tikkaissa on kaksi kiinnityskoukkuja ohjauskiskoa varten (halkaisija enintään 36 mm) sekä lisäkoukut, joiden avulla tikkaat voidaan asettaa pystyyn hyllylle.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!
 Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sovellettu standardi	EN 131 professional



Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Pehmustetut askelmien etureunat

Vaihtoehdot

	41402	41403	41404	41405	41406
Askelmia	6	7	8	9	10
Kuljetusmitat	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Max. ripustuskorkeus	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
Min. ripustuskorkeus	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m
Paino	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
Pystysuora ripustuskorkeus	=1,45m-=-1,69 m	=1,7m-=-1,94 m	=1,95m-=-2,19 m	=2,2m-=-2,44 m	=2,45m-=-2,69 m
Työskentelykorkeus	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.