



## Saferstep LH

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.

### Tuotekuvaus

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllykiinnitteisissä tikkaissa on kaksi kiinnityskoukkuja ohjauskiskoa varten (halkaisija enintään 36 mm) sekä lisäkoukut, joiden avulla tikkaat voidaan asettaa pystyyn hyllylle.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!  
 Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sovellettu standardi	EN 131 professional



Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Safer Step

## Vaihtoehdot

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Askelmia	6	8	10	12	14
Kuljetusmitat	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Max. ripustuskorkeus	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Min. ripustuskorkeus	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Paino	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Pystysuora ripustuskorkeus	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.