



Saferstep LH

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.

Tuotekuvaus

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllykiinnitteisissä tikkaissa on kaksi kiinnityskoukkuja ohjauskiskoa varten (halkaisija enintään 36 mm) sekä lisäkoukut, joiden avulla tikkaat voidaan asettaa pystyyn hyllylle.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sovellettu standardi	EN 131 professional



Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Safer Step

Vaihtoehdot

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Askelmia	6	8	10	12	14
Kuljetusmitat	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Max. ripustuskorkeus	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Min. ripustuskorkeus	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Paino	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Pystysuora ripustuskorkeus	=1,31m--=1,78 m	=1,79m--=2,28 m	=2,29m--=2,82 m	=2,83m--=3,35 m	=3,36m--=3,87 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.