



Saferstep LH

Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.

Tuotekuvaus

- Monikäyttöiset tikkaat mahdollistavat turvallisen nousun hyllyille. Tikkaat voidaan säätää haluttuun korkeuteen.
- Hyllytikkaissa on kaksi ripustuskoukkuja ohjauskiskoille ja kolmas koukku, jonka avulla tikkaat voidaan pystysuunnassa kiinnittää hyllyyn.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoitathan tilauksen yhteydessä etäisyyden lattiasta putkikiskon yläreunaan.

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini
Pinnoite Eloksoitu	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Safer Step	

Vaihtoehdot

Tuotenumero 1041356	Tuotenumero 1041358	Tuotenumero 1041360
Askelmia 6	Askelmia 8	Askelmia 10
Kuljetusmitat	Kuljetusmitat	Kuljetusmitat



1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Max. ripustuskorkeus 1.78 m	Max. ripustuskorkeus 2.28 m	Max. ripustuskorkeus 2.82 m
Min. ripustuskorkeus 1.31 m	Min. ripustuskorkeus 1.79 m	Min. ripustuskorkeus 2.29 m
Paino 7 kg	Paino 10.2 kg	Paino 11.3 kg
Pystysuora ripustuskorkeus =1,31m-1,78 m	Pystysuora ripustuskorkeus =1,79m-2,28 m	Pystysuora ripustuskorkeus =2,29m-2,82 m
Tuotenumero 1041362	Tuotenumero 1041364	
Askelmia 12	Askelmia 14	
Kuljetusmitat 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	Kuljetusmitat 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm	
Max. ripustuskorkeus 3.35 m	Max. ripustuskorkeus 3.87 m	
Min. ripustuskorkeus 2.83 m	Min. ripustuskorkeus 3.36 m	
Paino 12.5 kg	Paino 13.8 kg	
Pystysuora ripustuskorkeus =2,83m-3,35 m	Pystysuora ripustuskorkeus =3,36m-3,87 m	