



## Comfortstep Trec LH

Helppo siirtää hyllyjen välissä: liukukiskoilla ja jousipyörillä varustettujen tikkaiden korkeus on säädettävissä käyttötarpeen mukaan.


### Tuotekuvaus

- Helppo siirtää hyllyjen välissä: liukukiskoilla ja jousipyörillä varustettujen tikkaiden korkeus on säädettävissä käyttötarpeen mukaan.
- Hyllytikkaiden yläosa ja alaosan jousipyörät lukitsevat tikkaat kuormitettuna.
- Kun tikkaat eivät ole käytössä, ne voidaan kiinnittää hyllyyn tilan säästämiseksi.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!  
 Standardin EN 131 mukainen.



### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sovellettu standardi	EN 131 professional



Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Pehmustetut askelmien etureunat

## Vaihtoehdot

	41412	41413	41414	41415	41416
Askelmia	6	7	8	9	10
Kuljetusmitat	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Max. ripustuskorkeus	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Min. ripustuskorkeus	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Paino	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Pystysuora ripustuskorkeus	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Työskentelykorkeus	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.