



## Comfortstep Trec LH

Helppo siirtää hyllyjen välissä: liukukiskoilla ja jousipyörillä varustettujen tikkaiden korkeus on säädettävissä käyttötarpeen mukaan.


### Tuotekuvaus

- Helppo siirtää hyllyjen välissä: liukukiskoilla ja jousipyörillä varustettujen tikkaiden korkeus on säädettävissä käyttötarpeen mukaan.
- Hyllytikkaiden yläosa ja alaosa jousipyörät lukitsevat tikkaat kuormitettuna.
- Kun tikkaat eivät ole käytössä, ne voidaan kiinnittää hyllyyn tilan säästämiseksi.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Ilmoita tilauksen yhteydessä pystysuora mitta lattiasta putkikiskon yläreunaan!  
 Standardin EN 131 mukainen.



### Tuoteominaisuudet

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Askelman syvyys                       | 80 mm               |
| Etäisyys puola/askelma                | 250 mm              |
| Kuormitus                             | max. 150 kg         |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Missing translation |
| Materiaali                            | Alumiini            |
| Pinnoite                              | Eloksoitu           |
| Sovellettu standardi                  | EN 131 professional |



Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Pehmustetut askelmien etureunat

## Vaihtoehdot

|                            | 41412                      | 41413                      | 41414                      | 41415                      | 41416                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Askelmia                   | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          | 10                         |
| Kuljetusmitat              | 1.680 mm × 380 mm × 100 mm | 1.920 mm × 380 mm × 100 mm | 2.160 mm × 380 mm × 100 mm | 2.400 mm × 380 mm × 100 mm | 2.640 mm × 380 mm × 100 mm |
| Max. ripustuskorkeus       | 2.08 m                     | 2.33 m                     | 2.58 m                     | 2.83 m                     | 3.08 m                     |
| Min. ripustuskorkeus       | 1.84 m                     | 2.09 m                     | 2.34 m                     | 2.59 m                     | 2.84 m                     |
| Paino                      | 4.5 kg                     | 5.2 kg                     | 5.9 kg                     | 6.6 kg                     | 7.6 kg                     |
| Pystysuora ripustuskorkeus | =1,84m--2,08 m             | =2,09m--2,33 m             | =2,34m--2,58 m             | =2,59m--2,83 m             | =2,84m--3,08 m             |
| Työskentelykorkeus         | 2.75 m                     | 3 m                        | 3.25 m                     | 3.5 m                      | 3.75 m                     |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.