



## Everest 2E

Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.

### Tuotekuvaus

- Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.
- Ylätikkaissa on ohjauspyörät 8,30 metrin korkeudessa alkaen. Kulumista kestävässä ohjauspyörässä on seinää suojaava pinta.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 40245-40247).
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta joiden kitka on suuri.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	490 mm
Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Pyörät	Kumi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

## Vaihtoehdot

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Kokonaismitta jatkettuna	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Kuljetusmitat	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Paino	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Pituus, sisäänvedettynä	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Puolien määrä	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Tukipalkin leveys	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m

	40215	40216	40217
Kokonaismitta jatkettuna	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Kuljetusmitat	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Paino	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Pituus, sisäänvedettynä	5.2 m	5.74 m	6.9 m



	40215	40216	40217
Puolien määrä	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Sivujohteen leveys	98 mm	114 mm	114 mm
Tukipalkin leveys	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	9.75 m	10.85 m	12.75 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:  
office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 18.5.2026  
Muutokset tai virheet mahdollisia.