



Everest 2DE

Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.

Tuotekuvaus

- Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voi käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 44834-44820).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Alatikkaiden ulkoleveys: 420 mm
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut kiinteät ohjainosat.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuuteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	420 mm
Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Kokonaismitta jatkettuna	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Kuljetusmitat	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Paino	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Pituus, sisäänvedettynä	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Puolien määrä	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Tukipalkin leveys	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.