



Everest 2DE

Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.

Tuotekuvaus

- Turvallinen, joustava ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu suurille korkeuksille.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voi käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 44834-44820).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Alatikkaiden ulkoleveys: 420 mm
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut kiinteät ohjainosat.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|----------------------------|-------------|
| Alemman tikkaan ulkoleveys | 420 mm |
| Askelman syvyys | 38 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäkistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |

Vaihtoehdot

| | 44834 | 44820 | 44822 | 44824 | 44826 | 44828 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kokonaismitta jatkettuna | 3.8 m | 4.93 m | 6.05 m | 7.17 m | 8.29 m | 9.17 m |
| Kuljetusmitat | 2.420 mm × 420 mm × 115 mm | 2.980 mm × 430 mm × 120 mm | 3.540 mm × 430 mm × 135 mm | 4.100 mm × 430 mm × 135 mm | 4.660 mm × 430 mm × 145 mm | 5.230 mm × 430 mm × 145 mm |
| Paino | 9.3 kg | 11.3 kg | 15.4 kg | 17.8 kg | 21.5 kg | 23.9 kg |
| Pituus, sisäänvedettynä | 2.42 m | 2.98 m | 3.54 m | 4.1 m | 4.66 m | 5.23 m |
| Puolien määrä | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 | 2 × 18 |
| Sivujohteen leveys | 58 mm | 68 mm | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Tukipalkin leveys | 0.8 m | 0.9 m | 1 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Työskentelykorkeus | 4.6 m | 5.65 m | 6.8 m | 7.85 m | 8.7 m | 9.8 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.