



## Skyline 2E

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

### Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävässä pyörässä on seinää suojaava pinta.
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys <b>490 mm</b>	Askelman syvyys <b>30 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>270 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Reunajäykistys</b>
Materiaali <b>Alumiini</b>	Pinnoite <b>Käsittelemätön</b>	Pyörät <b>Kumi</b>	Sovellettu standardi <b>EN 131 professional</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>



Tukipalkin leveys

**1.2 m**

Tyyppi, puola/askelma

**Rihlattu**

## Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>40206</b>	Tuotenumero <b>40207</b>	Tuotenumero <b>40208</b>
Kokonaismitta jatkettuna <b>7.21 m</b>	Kokonaismitta jatkettuna <b>8.33 m</b>	Kokonaismitta jatkettuna <b>9.13 m</b>
Kuljetusmitat <b>ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>
Paino <b>23 kg</b>	Paino <b>25.9 kg</b>	Paino <b>32.2 kg</b>
Pituus, sisäänvedettynä <b>4.14 m</b>	Pituus, sisäänvedettynä <b>4.7 m</b>	Pituus, sisäänvedettynä <b>5.2 m</b>
Puolien määrä <b>2 x 14</b>	Puolien määrä <b>2 x 16</b>	Puolien määrä <b>2 x 18</b>
Sivujohteen leveys <b>85mm</b>	Sivujohteen leveys <b>98mm</b>	Sivujohteen leveys <b>98mm</b>
Työskentelykorkeus <b>7.9 m</b>	Työskentelykorkeus <b>9 m</b>	Työskentelykorkeus <b>9.75 m</b>
Tuotenumero <b>40209</b>	Tuotenumero <b>40210</b>	
Kokonaismitta jatkettuna <b>10.25 m</b>	Kokonaismitta jatkettuna <b>12.22 m</b>	
Kuljetusmitat <b>ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>	



Paino	Paino
<b>33.8 kg</b>	<b>42.6 kg</b>
Pituus, sisäänvedettynä	Pituus, sisäänvedettynä
<b>5.74 m</b>	<b>6.9 m</b>
Puolien määrä	Puolien määrä
<b>2 x 20</b>	<b>2 x 24</b>
Sivujohteen leveys	Sivujohteen leveys
<b>114mm</b>	<b>114mm</b>
Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus
<b>10.85 m</b>	<b>12.75 m</b>