



Saferstep S

Turvallisesti ylös, vakaa seisoma-asento – Safer Step -askelmilla, leveällä tasanteella ja vaikuttavalla työskentelykorkeudella.

Tuotekuvaus

- Turvallisesti ylös, vakaa seisoma-asento – Safer Step -askelmilla, leveällä tasanteella ja vaikuttavalla työskentelykorkeudella.
- Suuri työtaso mahdollistaa turvallisen ja mukavan työasennon myös pitkäkestoisessa käytössä.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myös pitkäkestoisessa käytössä.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi viisiaskelmaisesta ylöspäin.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	68mm / 58mm
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	300 mm
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	250 mm

Vaihtoehdot



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Kuljetusmitat	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Paino	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Pituus	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Pohja-alan mitta	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7	8
Tason korkeus	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Tikaslukitus	-	-	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Ulkoleveys, alaosa	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41380
Kuljetusmitat	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Paino	15.6 kg
Pituus	3.55 m
Pohja-alan mitta	1,91 m × 0,7 m
Puolia sis. tason	10
Tason korkeus	2.64 m
Tikaslukitus	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	4.65 m
Ulkoleveys, alaosa	0.7 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.