



Meistertritt S

"Vakaa rakenne, iso tilava työtaso sekä kulkua helpottavat Safer Step Technology -liukuesteet. Ns. ""kevyet työtasotikkaat""."

Tuotekuvaus

- "Vakaa rakenne, iso tilava työtaso sekä kulkua helpottavat Safer Step Technology -liukuesteet. Ns. ""kevyet työtasotikkaat""."
- Erittäin tilavalla työtasolla on alumiiniset rihlatut askelmat.
- Vakiona kaksi käsikaidetta, jotka takaavat turvallisen nousun ja laskeutumisen.
- 80 mm syvissä askelmissa on ZARGES Safer Step Technology -liukuesteet.
- Erityisen tilava työtaso, jossa alumiinirihlaus (n. 380 x 390 mm).
- Kätevä alumiinihylly pieniä osia ja työkaluja varten.
- Optimaalinen vakaus: kaksi kestäväää perlonhihnaa erilleenliukumisen estämiseksi viisiaskelmaisesta ylöspäin.
- Suojakaiteen korkeus 1 000 mm.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Siirrettävä malli viisiaskelmaisesta ylöspäin.
 Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkystys	Materiaali Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 73mm / 58mm	Pinnoite Käsitlemätön	Sivujohteen leveys 73 mm	Sivujohteen leveys 58 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu 10 vuotta	Tason leveys 390 mm	Tyyppi, puola/askelma Safer Step	Työkaluhylly Alumiini	Työtason pituus 380 mm
---------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
41632	41633	41634
Kuljetusmitat 1.920 mm × 590 mm × 155 mm	Kuljetusmitat 2.200 mm × 620 mm × 155 mm	Kuljetusmitat 2.480 mm × 650 mm × 155 mm
Paino 9.5 kg	Paino 10.7 kg	Paino 12.1 kg
Pituus 1.92 m	Pituus 2.2 m	Pituus 2.48 m
Pohja-alan mitta 0,91 m × 0,59 m	Pohja-alan mitta 1,08 m × 0,62 m	Pohja-alan mitta 1,26 m × 0,65 m
Puolia sis. tason 3	Puolia sis. tason 4	Puolia sis. tason 5
Pystysuora korkeus 1.77 m	Pystysuora korkeus 2.03 m	Pystysuora korkeus 2.29 m
Tason korkeus 0.77 m	Tason korkeus 1.03 m	Tason korkeus 1.29 m
Työskentelykorkeus 2.8 m	Työskentelykorkeus 3 m	Tikaslukitus Perlonhihna
Ulkoleveys, alaosa 0.59 m	Ulkoleveys, alaosa 0.62 m	Työskentelykorkeus 3.3 m
		Ulkoleveys, alaosa 0.65 m



Tuotenumero 40477	Tuotenumero 40478	Tuotenumero 40479
Kuljetusmitat 2.750 mm × 680 mm × 155 mm	Kuljetusmitat 3.320 mm × 740 mm × 155 mm	Kuljetusmitat ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Paino 13.8 kg	Paino 16.7 kg	Paino 20.3 kg
Pituus 2.75 m	Pituus 3.32 m	Pituus 3.88 m
Pohja-alan mitta 1,43 m × 0,68 m	Pohja-alan mitta 1,76 m × 0,74 m	Pohja-alan mitta 2,11 m × 0,8 m
Puolia sis. tason 6	Puolia sis. tason 8	Puolia sis. tason 10
Pystysuora korkeus 2.55 m	Pystysuora korkeus 3.07 m	Pystysuora korkeus 3.59 m
Tason korkeus 1.55 m	Tason korkeus 2.07 m	Tason korkeus 2.59 m
Tikaslukitus Perlonhihna	Tikaslukitus Perlonhihna	Tikaslukitus Perlonhihna
Työskentelykorkeus 3.55 m	Työskentelykorkeus 4.1 m	Työskentelykorkeus 4.6 m
Ulkoleveys, alaosa 0.68 m	Ulkoleveys, alaosa 0.74 m	Ulkoleveys, alaosa 0.8 m
Tuotenumero 41635		
Kuljetusmitat 4.440 mm × 860 mm × 155 mm		
Paino		



23.3 kg

Pituus

4.44 m

Pohja-alan mitta

2,46 m × 0,86 m

Puolia sis. tason

12

Pystysuora korkeus

4.11 m

Tason korkeus

3.11 m

Tikaslukitus

Perlonhihna

Työskentelykorkeus

5.1 m

Ulkoleveys, alaosa

0.86 m