



EFAmix S

Erikoistikkaat sähköisiin ympäristöihin.

Tuotekuvaus

- Erikoistikkaat sähköisiin ympäristöihin.
- Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
- 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
- Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
- Tarvikkeiden ja työkalujen turvallinen säilytys muovihyllyllä.
- Syvyys kokoonlaitettuna vain 88 mm.
- Suulakepuristetusta alumiiniprofilista valmistetut askelmat.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	230 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini/muovi



Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys 50mm / 50mm

Sivujohteen leveys 50 mm

Sivujohteen leveys 50 mm

Sovellettu standardi EN 131 professional

Takuu 10 vuotta

Tason leveys 250 mm

Tyyppi, puola/askelma Rihlattu

Työkaluhyllly Muovi

Työtason pituus 250 mm

Vaihtoehdot

	40431	40432	40433	40434	40435
Kuljetusmitat	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Paino	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
Pituus	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Pohja-alan mitta	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7
Tason korkeus	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Työskentelykorkeus	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Ulkoleveys, alaosa	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.