



Nova S

Klassikko, joka mahdollistaa vakaan ja turvallisen työskentelyn. Kätevä tavarahylly ja erittäin tukeva, patentoitu kiinnitys puolien ja sivujohteiden välissä.

Tuotekuvaus

- Klassikko, joka mahdollistaa vakaan ja turvallisen työskentelyn. Kätevä tavarahylly ja erittäin tukeva, patentoitu kiinnitys puolien ja sivujohteiden välissä.
- Iso työtaso, jossa rihlattu, luistamaton pinta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- 80 mm syvät askelmat.
- Tikkaat lukittuvat tasosta. Lisävarmistuksena luja perlonhihna seitsemänaskelmaisesta mallista ylöspäin.
- Tukevat ja vakaat askelmat patentoidun rakenteen ansiosta.
- Erittäin vakaa työtaso, suulakepuristettu alumiini.
- Askelmat ovat kiinnitetty pystyjohteeseen vahvalla läpivientipuristusliitoksella.
- Liukumista estävät muovitatat.
- Askelmat on liitetty sivujohteisiin ZARGESin vakailla ja laadukkailla reunajäkisteillä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 216 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 48mm	Pinnoite Käsittelemätön	Sivujohteen leveys 48 mm	Sivujohteen leveys 48 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu 10 vuotta	Tason leveys 250 mm	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	Työkaluhylly Muovi	Työtason pituus 250 mm
---------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------

Vaihtoehdot

Tuotenumero 42453	Tuotenumero 42454	Tuotenumero 42455
Kuljetusmitat 1.350 mm × 420 mm × 120 mm	Kuljetusmitat 1.580 mm × 440 mm × 120 mm	Kuljetusmitat 1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Paino 4.8 kg	Paino 5.8 kg	Paino 6.9 kg
Pituus 1.34 m	Pituus 1.57 m	Pituus 1.8 m
Pohja-alan mitta 0,69 m × 0,42 m	Pohja-alan mitta 0,84 m × 0,44 m	Pohja-alan mitta 0,99 m × 0,46 m
Puolia sis. tason 3	Puolia sis. tason 4	Puolia sis. tason 5
Pystysuora korkeus 1.22 m	Pystysuora korkeus 1.43 m	Pystysuora korkeus 1.65 m
Tason korkeus 0.61 m	Tason korkeus 0.83 m	Tason korkeus 1.05 m
Työskentelykorkeus 2.6 m	Työskentelykorkeus 2.85 m	Työskentelykorkeus 3.05 m
Ulkoleveys, alaosa 0.42 m	Ulkoleveys, alaosa 0.44 m	Ulkoleveys, alaosa 0.46 m
Tuotenumero 42456	Tuotenumero 42457	Tuotenumero 42458



Kuljetusmitat 2.060 mm × 490 mm × 120 mm	Kuljetusmitat 2.270 mm × 520 mm × 120 mm	Kuljetusmitat 2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Paino 8 kg	Paino 9.1 kg	Paino 10.2 kg
Pituus 2.03 m	Pituus 2.26 m	Pituus 2.49 m
Pohja-alan mitta 1,14 m × 0,49 m	Pohja-alan mitta 1,28 m × 0,51 m	Pohja-alan mitta 1,44 m × 0,54 m
Puolia sis. tason 6	Puolia sis. tason 7	Puolia sis. tason 8
Pystysuora korkeus 1.86 m	Pystysuora korkeus 2.08 m	Pystysuora korkeus 2.29 m
Tason korkeus 1.26 m	Tason korkeus 1.48 m	Tason korkeus 1.7 m
Työskentelykorkeus 3.25 m	Tikaslukitus Perlonhihna	Tikaslukitus Perlonhihna
Ulkoleveys, alaosa 0.49 m	Työskentelykorkeus 3.5 m	Työskentelykorkeus 3.7 m
	Ulkoleveys, alaosa 0.51 m	Ulkoleveys, alaosa 0.54 m