




Megastep B

Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.

Tuotekuvaus

- Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Kestävät terässaranat.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puikkopalkkiliitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	60 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 250 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Reunajäkistys

Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	SL Step

Vaihtoehdot

	41189	41190	41191	41192
Kuljetusmitat	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Paino	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
Pituus	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Pohja-alan mitta	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Puolien määrä	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Pystysuora korkeus	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m
Työskentelykorkeus	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Ulkoleveys, alaosa	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.