




Saferstep B

Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.

Tuotekuvaus

- Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kestävät saranat painevalettua alumiinia.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Askelman syvyys | 80 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Materiaali | Alumiini |
| Pinnoite | Eloksoitu |
| Sertifiointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 68 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tikasluokitus | Perlonhihna |
| Tyyppi, puola/askelma | Safer Step |

Vaihtoehdot

| | 41303 | 41304 | 41305 | 41306 | 41307 | 41308 |
|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| Askelmia | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Kuljetusmitat | ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm | ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm | ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm | ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm | ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm | 2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm |
| Paino | 4.6 kg | 6.1 kg | 7.6 kg | 9.3 kg | 10.9 kg | 12.7 kg |
| Pituus | 0.88 m | 1.16 m | 1.44 m | 1.72 m | 2 m | 2.27 m |
| Pohja-alan mitta | 0,8 m × 0,44 m | 0,99 m × 0,47 m | 1,18 m × 0,5 m | 1,38 m × 0,53 m | 1,58 m × 0,56 m | 1,77 m × 0,58 m |
| Pystysuora korkeus | 0.8 m | 1.06 m | 1.32 m | 1.58 m | 1.84 m | 2.1 m |
| Työskentelykorkeus | 2.3 m | 2.55 m | 2.8 m | 3.05 m | 3.3 m | 3.6 m |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.44 m | 0.47 m | 0.5 m | 0.53 m | 0.56 m | 0.58 m |

| | 41310 | 41312 | 41314 | 41316 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Askelmia | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Kuljetusmitat | 2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm | 3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm | 3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm | 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm |
| Paino | 16.4 kg | 20.3 kg | 24.4 kg | 28.8 kg |



| | 41310 | 41312 | 41314 | 41316 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pituus | 2.83 m | 3.39 m | 3.95 m | 4.51 m |
| Pohja-alan mitta | 2,16 m × 0,64 m | 2,55 m × 0,7 m | 2,95 m × 0,76 m | 3,34 m × 0,82 m |
| Pystysuora korkeus | 2.63 m | 3.16 m | 3.68 m | 4.21 m |
| Työskentelykorkeus | 4.15 m | 4.65 m | 5.2 m | 5.7 m |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.64 m | 0.7 m | 0.76 m | 0.82 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 1.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.