



Nova B

Kaksisuuntainen tikkaat, joiden vankka rakenne on suunniteltu vaativille ammattilaisille.

Tuotekuvaus

- Kaksisuuntainen tikkaat, joiden vankka rakenne on suunniteltu vaativille ammattilaisille.
- Vakaa nousuteline, joka mahdollistaa rennon työskentelyn jopa 3,65 metrin korkeudella.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Liukumista estävät muovitassut.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.
- Kestävät terässaranat.
- Askelmat on liitetty sivujohteisiin ZARGESin vakailla ja laadukkailla reunajäkisteillä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuotetiedot

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	216 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys



Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	48 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Askelmia	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Kuljetusmitat	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Paino	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Pituus	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Pohja-alan mitta	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Pystysuora korkeus	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m
Työskentelykorkeus	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Ulkoleveys, alaosa	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m

	42470
Askelmia	2 × 10
Kuljetusmitat	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Paino	21.5 kg
Pituus	2.3 m



	42470
Pohja-alan mitta	1,78 m × 0,61 m
Pystysuora korkeus	2.15 m
Työskentelykorkeus	3.7 m
Ulkoleveys, alaosa	0.61 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.