




## XLstep B

Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde - käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.

### Tuotekuvaus

- Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde - käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.
- Syvät askelmat mahdollistavat mukavan työasennon.
- 80 mm syvät askelmat.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys <b>80 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>250 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Niitattu</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>
Pinnoite <b>Eloksoitu</b>	Sovellettu standardi <b>EN 131 professional</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tikaslukitus <b>Perlonhihna</b>	Tyyppi, puola/askelma <b>Rihlattu</b>

### Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>41263</b>	Tuotenumero <b>41264</b>	Tuotenumero <b>41265</b>
Askelmia <b>2 x 3</b>	Askelmia <b>2 x 4</b>	Askelmia <b>2 x 5</b>



Kuljetusmitat <b>820 mm × 440 mm × 170 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.090 mm × 470 mm × 170 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.360 mm × 500 mm × 170 mm</b>
Paino <b>2.6 kg</b>	Paino <b>3.4 kg</b>	Paino <b>4.5 kg</b>
Pituus <b>0.82 m</b>	Pituus <b>1.09 m</b>	Pituus <b>1.36 m</b>
Pohja-alan mitta <b>0,72 m × 0,44 m</b>	Pohja-alan mitta <b>0,92 m × 0,47 m</b>	Pohja-alan mitta <b>1,12 m × 0,5 m</b>
Pystysuora korkeus <b>0.74 m</b>	Pystysuora korkeus <b>0.99 m</b>	Pystysuora korkeus <b>1.24 m</b>
Sivujohteen leveys <b>42 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>42 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>42 mm</b>
Työskentelykorkeus <b>2.25 m</b>	Työskentelykorkeus <b>2.5 m</b>	Työskentelykorkeus <b>2.75 m</b>
Ulkoleveys, alaosa <b>0.44 m</b>	Ulkoleveys, alaosa <b>0.47 m</b>	Ulkoleveys, alaosa <b>0.5 m</b>
Tuotenumero <b>41266</b>	Tuotenumero <b>41267</b>	Tuotenumero <b>41268</b>
Askelmia <b>2 × 6</b>	Askelmia <b>2 × 7</b>	Askelmia <b>2 × 8</b>
Kuljetusmitat <b>1.630 mm × 530 mm × 170 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.900 mm × 560 mm × 170 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.170 mm × 590 mm × 170 mm</b>
Paino <b>6.1 kg</b>	Paino <b>8.3 kg</b>	Paino <b>11.3 kg</b>
Pituus <b>1.63 m</b>	Pituus <b>1.9 m</b>	Pituus <b>2.17 m</b>
Pohja-alan mitta	Pohja-alan mitta	Pohja-alan mitta



<b>1,32 m × 0,53 m</b>	<b>1,54 m × 0,56 m</b>	<b>1,74 m × 0,59 m</b>
Pystysuora korkeus <b>1.49 m</b>	Pystysuora korkeus <b>1.74 m</b>	Pystysuora korkeus <b>1.99 m</b>
Sivujohteen leveys <b>42 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>48 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>48 mm</b>
Työskentelykorkeus <b>3 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.25 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.5 m</b>
Ulkoleveys, alaosa <b>0.53 m</b>	Ulkoleveys, alaosa <b>0.56 m</b>	Ulkoleveys, alaosa <b>0.59 m</b>
Tuotenumero <b>41270</b>		
Askelmia <b>2 × 10</b>		
Kuljetusmitat <b>2.710 mm × 640 mm × 170 mm</b>		
Paino <b>15.8 kg</b>		
Pituus <b>2.71 m</b>		
Pohja-alan mitta <b>2,15 m × 0,64 m</b>		
Pystysuora korkeus <b>2.49 m</b>		
Sivujohteen leveys <b>48 mm</b>		
Työskentelykorkeus <b>4 m</b>		



Ulkoleveys, alaosa

**0.64 m**