



XLstep B

Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.

Tuotekuvaus

- Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Luistamattomat kaksikomponenttiset tikasjalkineet, joissa on laaja tukipinta.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|------------------------|-------------|
| Askelman syvyys | 80 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 250 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Niitattu

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Materiaali | Alumiini |
| Pinnoite | Eloksoitu |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tikaslukitus | Perlonhihna |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |

Vaihtoehdot

| | 41263 | 41264 | 41265 | 41266 | 41267 | 41268 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Askelmia | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Kuljetusmitat | 820 mm × ca. 450 mm × 170 mm | 1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm | 1.360 mm × 500 mm × 170 mm | 1.630 mm × 530 mm × 170 mm | 1.900 mm × 560 mm × 170 mm | 2.170 mm × 590 mm × 170 mm |
| Paino | 3.7 kg | 4.7 kg | 5.8 kg | 6.9 kg | 9.5 kg | 11.3 kg |
| Pituus | 0.82 m | 1.09 m | 1.36 m | 1.63 m | 1.9 m | 2.17 m |
| Pohja-alan mitta | 0,74 m × 0,45 m | 0,94 m × 0,48 m | 1,14 m × 0,51 m | 1,34 m × 0,54 m | 1,54 m × 0,56 m | 1,74 m × 0,59 m |
| Pystysuora korkeus | 0.74 m | 0.99 m | 1.24 m | 1.49 m | 1.74 m | 1.99 m |
| Sivujohteen leveys | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm | 48 mm |
| Työskentelykorkeus | 2.25 m | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.45 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.56 m | 0.59 m |

41270

Askelmia

2 × 10

Kuljetusmitat

2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm

Paino

15.8 kg



| | |
|--------------------|-----------------|
| | 41270 |
| Pituus | 2.71 m |
| Pohja-alan mitta | 2,15 m × 0,65 m |
| Pystysuora korkeus | 2.49 m |
| Sivujohteen leveys | 48 mm |
| Työskentelykorkeus | 4 m |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.65 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 4.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.