



XLstep B

Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.

Tuotekuvaus

- Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Luistamattomat kaksikomponenttiset tikasjalkineet, joissa on laaja tukipinta.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Niitattu

Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Askelmia	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Kuljetusmitat	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Paino	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Pituus	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Pohja-alan mitta	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Pystysuora korkeus	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Sivujohteen leveys	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Työskentelykorkeus	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Ulkoleveys, alaosa	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m

41270

Askelmia

2 × 10

Kuljetusmitat

2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm

Paino

15.8 kg



	41270
Pituus	2.71 m
Pohja-alan mitta	2,15 m × 0,65 m
Pystysuora korkeus	2.49 m
Sivujohteen leveys	48 mm
Työskentelykorkeus	4 m
Ulkoleveys, alaosa	0.65 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.