



EFAmix B

Optimaalinen ja erittäin kevyt ratkaisu työskentelyyn sähköisissä ja kemiallisissa ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- Optimaalinen ja erittäin kevyt ratkaisu työskentelyyn sähköisissä ja kemiallisissa ympäristöissä.
- Lasikuitulujitemuovista valmistetut, eristetyt sivujohteet tarjoavan hyvän suojauksen sähkötoita varten
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
- Vakaa rakenne: 60 mm syvät liukumattomat kevytmetallipuolat
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Kestävä terässarana.
- Liukumista estävät, vaihdettavat muovitulpat ja tukeva kiinnitys sivujohteisiin.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

60 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini/muovi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Kuljetusmitat	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Paino	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Pituus	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Pohja-alan mitta	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Puolien määrä	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Pystysuora korkeus	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
Työskentelykorkeus	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Ulkoleveys, alaosa	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.