



## Variotec V

Avattavat monitoimitikkaat soveltuvat käytettäväksi myös portaissa. Kompaktit kuljetusmitat, tukeva ja pitkäikäinen rakenne.

### Tuotekuvaus

- Avattavat monitoimitikkaat soveltuvat käytettäväksi myös portaissa. Kompaktit kuljetusmitat, tukeva ja pitkäikäinen rakenne.
- Työskentelykorkeutta voidaan säätää puolan välein (280 mm).
- Tilaa säästävä, kokoontaitettava kuljetusta varten.
- Käytännölliset, vankat saranat on ruuvattu, joten ne on helppo vaihtaa, tuotenro 42439, alumiininivelellä.
- Taittuvien tukijalkojen ansiosta tikkaat käyvät nojatikkaiksi standardin EN131-1 mukaisesti.
- Tukijalat voidaan taittaa kokoon kuljetuksen ajaksi tai käytettäessä tasotikkaina.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Pituuden säätö puolalta toiselle: ihanteellinen käytettäväksi portaissa.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

30 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Mitat, kokoonlaitettuna	Missing translation
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	60 mm
Sivujohteen leveys	70 mm
Sivujohteen leveys	60mm / 70mm
Sovellettu standardi	EN 131-4
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

## Vaihtoehdot

	42437	42438	42439
Korkeus A-tikkaana	2.2 m	2.7 m	3.09 m
Kuljetusmitat	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Paino	15 kg	18 kg	22 kg
Pituus nojatikkaana	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Puolien määrä	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Työskentelykokeus nojatikkaana	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Työskentelykorkeus askelmatikkaana	3.4 m	3.9 m	4.4 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.