



## Varioflex B

Erikoistikkaat jotka ovat vakaat myös epätasaisella alustalla ja portaissa.

### Tuotekuvaus

- Erikoistikkaat jotka ovat vakaat myös epätasaisella alustalla ja portaissa.
- Portaaton säätö millimetrin tarkkuudella ja varmat kiertolukitukset jokaisessa sivujohteen osassa.
- Sivujohde: 60 x 24 mm.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Optimaalinen myös erittäin vaikeilla alustoilla.  
 Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

|                                 |   |                                 |  |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| Askelman syvyys<br><b>30 mm</b> | Etäisyys puola/askelma<br><b>265 mm</b> | Kuormitus<br><b>max. 150 kg</b> | Liitos pystyjohteen ja puolan välissä<br><b>Reunajäykistys</b> | Lisäsäätömahdollisuus tikkaissa<br><b>0.4 m</b> |
| Materiaali<br><b>Alumiini</b>   | Pinnoite<br><b>Käsittelemätön</b>       | Takuu<br><b>10 vuotta</b>       | Tyyppi, puola/askelma<br><b>Rihlattu</b>                       |   |

### Vaihtoehdot

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero<br><b>41936</b> | Tuotenumero<br><b>41938</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|



|  |  |
|--|--|
| Kuljetusmitat<br><b>1.850 mm × 600 mm × 140 mm</b> | Kuljetusmitat<br><b>2.410 mm × 650 mm × 140 mm</b> |
| Lisäsäätömahdollisuus tukiosassa<br><b>1.3 m</b>   | Lisäsäätömahdollisuus tukiosassa<br><b>1.85 m</b>  |
| Paino<br><b>12.5 kg</b>                            | Paino<br><b>15.5 kg</b>                            |
| Pituus ilman jatko-osaa<br><b>1.8 m</b>            | Pituus ilman jatko-osaa<br><b>2.35 m</b>           |
| Puolien määrä<br><b>2 × 6</b>                      | Puolien määrä<br><b>2 × 8</b>                      |
| Työskentelykorkeus<br><b>3 m</b>                   | Työskentelykorkeus<br><b>3.55 m</b>                |