




# Combimaster Plus X

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

## Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini



Pinnoite Käsittelemätön

Sertifiointi TÜV-SÜD

Sovellettu standardi EN 131 professional

Takuu 10 vuotta

Tyyppi, puola/askelma Rihlattu

## Vaihtoehdot

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Kokonaismitta jatkettuna	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Korkeus A-tikkaana	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Kuljetusmitat	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Paino	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Pituus, sisäänvedettynä	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Puolien määrä	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Sivujohteen leveys	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Tukipalkin leveys	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Työskentelykorkeus	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 7.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.