




Combimaster Plus X

Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.

Tuotekuvaus

- Kahdet tikkaat yhdessä: Yhdessä olevat tasotikkaat ja jatkotikkaat takaavat tikkaiden vakauden.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdettavat muovittassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuuteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini
Pinnoite Käsittelemätön	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
-------------	-------------	-------------



42566	42568	42570
Kokonaismitta jatkettuna 2.98 m	Kokonaismitta jatkettuna 4.1 m	Kokonaismitta jatkettuna 4.94 m
Korkeus A-tikkaana 1.75 m	Korkeus A-tikkaana 2.27 m	Korkeus A-tikkaana 2.8 m
Kuljetusmitat 1.860 mm × 420 mm × 125 mm	Kuljetusmitat 2.420 mm × 420 mm × 125 mm	Kuljetusmitat 2.980 mm × 420 mm × 125 mm
Paino 7.9 kg	Paino 10.1 kg	Paino 12.8 kg
Pituus, sisäänvedettynä 1.86 m	Pituus, sisäänvedettynä 2.42 m	Pituus, sisäänvedettynä 2.98 m
Puolien määrä 2 × 6	Puolien määrä 2 × 8	Puolien määrä 2 × 10
Sivujohteen leveys 58 mm	Sivujohteen leveys 58 mm	Sivujohteen leveys 58 mm
Tukipalkin leveys 0.8 m	Tukipalkin leveys 0.8 m	Tukipalkin leveys 0.9 m
Työskentelykorkeus 3.8 m	Työskentelykorkeus 4.9 m	Työskentelykorkeus 5.7 m
Tuotenumero 42572	Tuotenumero 42574	Tuotenumero 42576
Kokonaismitta jatkettuna 6.06 m	Kokonaismitta jatkettuna 7.19 m	Kokonaismitta jatkettuna 8.31 m
Korkeus A-tikkaana 3.33 m	Korkeus A-tikkaana 3.86 m	Korkeus A-tikkaana 4.39 m
Kuljetusmitat 3.540 mm × 420 mm × 135 mm	Kuljetusmitat 4.110 mm × 420 mm × 140 mm	Kuljetusmitat 4.670 mm × 420 mm × 150 mm



Paino 15.3 kg	Paino 20.2 kg	Paino 22 kg
Pituus, sisäänvedettynä 3.54 m	Pituus, sisäänvedettynä 4.1 m	Pituus, sisäänvedettynä 4.67 m
Puolien määrä 2 x 12	Puolien määrä 2 x 14	Puolien määrä 2 x 16
Sivujohteen leveys 73 mm	Sivujohteen leveys 85 mm	Sivujohteen leveys 98 mm
Tukipalkin leveys 1 m	Tukipalkin leveys 1.1 m	Tukipalkin leveys 1.2 m
Työskentelykorkeus 6.8 m	Työskentelykorkeus 7.9 m	Työskentelykorkeus 9 m