



Combimaster DX

Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.

Tuotekuvaus

- Edullinen vaihtoehto yleiskäyttöön jatko- ja tasotikkaina.
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Voidaan käyttää kaksiosaisina jatkotikkaina tai kaksipuolisina askelmatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Tukipalkki takaa vakaan asennon.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Pohja-alan mitta	1,64 m × 0,89 m
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	44868	44870	44872	44874
Kokonaismitta jatkettuna	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Korkeus A-tikkaana	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m
Kuljetusmitat	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Paino	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Pituus, sisäänvedettynä	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Puolien määrä	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Tukipalkin leveys	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Työskentelykorkeus	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 26.6.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.