



Säiliöautotikkaat - perusmoduuli

Turvallinen pääsy säiliöautojen huoltoon, täyttöä tai puhdistusta varten.

Tuotekuvaus

- Turvallinen pääsy säiliöautojen huoltoon, täyttöä tai puhdistusta varten.
- Käyttökohteet: Solevtamisalueet: Elintarviketeollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus sekä rautatieajoneuvot.
- Työtason korkeus 2 770 mm - 4 100 mm.
- Helppo korkeudensäätö 280 mm:n välein kaksiosaisten jatkotikkaiden ja vaijerivinssin avulla.
- Jatkotikkaiden molemmilla sivuilla on käsikaiteet turvallista kulkua varten.
- Kaksi kääntyvää ja kaksi kiinteää pyörää mahdollistavat helpon siirrettävyyden.
- Erittäin joustava ratkaisu monipuolisten yhdistelmämahdollisuuksien ansiosta. Useita perusmoduuleja ja laajennusmoduuleja yhdistelemällä saat käyttötarkoitukseesi sopivan ratkaisun.
- 30 mm syvät, suulakepuristettu alumiiniprofilista valmistetut puolat helpottavat tikkaille nousua.
- Valittavissa joko pyöreä tai suorakulmainen kaide.
- Pyyntöä saatavilla erilaisia ajolaitteistovaihtoehtoja.
- Lisävarusteena on saatavilla 600 mm leveä työtaso kolmella eri pituudella.
- Työtason pinta: Rihlattu alumiini.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Jos moduulijärjestelmästä ei löydy haluamaasi vaihtoehtoa, valmistamme tilauksesta käyttötarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Tuoteominaisuudet



Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys
Materiaali Alumiini	Paino 52.3 kg	Pinnoite Käsittelemätön	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu

Vaihtoehdot