



Plazamax P

Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.

Tuotekuvaus

- Käytännölliset tikkaat ovat taitettuna mitoiltaan erittäin kompaktit. Vakaat askelmat, joissa kumipinnoite.
- Turvakaide jossa kätevä työkaluhylly, valinnainen 3 askelmaisissa ja vakiona 4- ja 5-askelmaisissa tikkaissa.
- Tilava taso: 230 x 360 mm.
- Vakaat ja tukevat askelmat, joissa on kumipäälyste.
- Erittäin kompaktit mitat kokoontaitettuna.
- Sivujohteissa muovipäädyt.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kompaktit pakkausmitat kuljetusta ja varastointia varten.

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	230 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Materiaali	Alumiini



Pinnoite	Käsittelemätön
Sivujohteen leveys	70 mm
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	360 mm
Turvakaari	Missing translation
Tyyppi, puola/askelma	liukumattomalla kumipinnoitteella
Työkaluhylly	Muovi
Työtason pituus	230 mm

Vaihtoehdot

	41927	41923	41928	41926	41925
Kuljetusmitat	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Paino	4.6 kg	7.2 kg	8.8 kg	11 kg	13.7 kg
Puolia sis. tason	2	3	3	4	5
Tason korkeus	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Työskentelykorkeus	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Ulkoleveys, alaosa	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 1.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.