



AMA P

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.

Tuotekuvaus

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen perusmoduuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattu alumiinipeltiä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	250 mm
Etäisyys puola/askelma	200 mm
Kuormitus	max. 150 kg



Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Missing translation

Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	555 mm
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työtason pituus	250 mm

Vaihtoehdot

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Kuljetusmitat	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Max. paino yhteensä	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg
Moduuli, yksittäinen	Moduuli A	Moduuli B	Moduuli C	Moduuli D	Moduuli E	Moduuli F
Moduuliyhdistelmä	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Paino	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Tason korkeus	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Tason syvyys	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m
Työskentelykorkeus	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.4.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.