




Siirrettävä työtaso (yksipuolinen), askelmat ja taso rihlattua alumiinia.

Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä vakaa alusta neljän jousipyörän ansiosta.

Tuotekuvaus

- Vakaa ja kevyt työtaso moniin eri käyttökohteisiin.
Helppo nousu työtasolle, vaivaton käsittely sekä vakaa alusta neljän jousipyörän ansiosta.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa



creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Askelman syvyys | 200 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 240 mm |
| Kaiteen korkeus | 1000 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Missing translation |
| Materiaali | Alumiini |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Sovellettu standardi | EN 131-7 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason leveys | 600 mm |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työtason pituus | 800 mm |

Vaihtoehdot

| | 41971 | 41972 | 41973 | 41974 | 41975 | 41976 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kuljetusmitat | 1.180 mm × 820 mm × 330 mm | 1.350 mm × 820 mm × 400 mm | 1.380 mm × 950 mm × 420 mm | 1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm | 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm | 2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm |
| Paino | 28.5 kg | 31.8 kg | 35 kg | 38.4 kg | 41.8 kg | 45.6 kg |
| Pohja-alan mitta | 0,77 m × 1,27 m | 0,82 m × 1,45 m | 0,87 m × 1,63 m | 0,93 m × 1,81 m | 0,98 m × 1,99 m | 1,03 m × 2,17 m |
| Puolia sis. tason | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



| | 41971 | 41972 | 41973 | 41974 | 41975 | 41976 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Tason korkeus | 0.72 m | 0.96 m | 1.2 m | 1.44 m | 1.68 m | 1.92 m |
| Työskentelykorkeus | 2.7 m | 2.95 m | 3.2 m | 3.45 m | 3.7 m | 3.9 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 26.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.