



# Siirrettävä yksipuolinen työtaso, jossa on teräsritiläaskelmat ja työtaso

Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.

## Tuotekuvaus

- Joustava, kosteisiin tiloihin soveltuva ratkaisu, jossa on liukumattomat teräsritiläaskelmat.
- Helppo ja nopea kokoaminen uuden liitäntäelementin ansiosta.
- Siirrettävä ja nopeasti pystytettävä työtaso, jossa on neljä ohjauspyörää (kahdessa on jarru).
- Työtason kolmella sivulla oleva metrin korkuinen turvakaide takaa käyttöturvallisuuden.
- 200 mm syvät askelmat takaavat tukevan nousun työtasolle.
- Iso seisonta-alusta (600 x 800 mm).
- Enimmäiskuormitus 150 kg.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-7 mukainen. 5-8 askelmaiset vaativat lisäksi 2 kpl nousukaiteita, ostettava lisävarusteena erikseen. VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa standardia EN ISO 14122. Tämä tuotevalikoima on myös yksilöllisesti räätälöitävissä osoitteessa [creaxess.fi](http://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Standardin SFS EN 131-7 mukainen.

## Tuoteominaisuudet



Askelman syvyys <b>200 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>240 mm</b>	Kaiteen korkeus <b>1000 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Missing translation</b>
Materiaali <b>Alumiini / sinkitty teräs</b>	Pinnoite <b>Käsittelemätön</b>	Sovellettu standardi <b>EN 131-7</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tason leveys <b>600 mm</b>
Tyyppi, puola/askelma <b>Ritilä</b>	Työtason pituus <b>800 mm</b>			

## Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>41951</b>	Tuotenumero <b>41952</b>	Tuotenumero <b>41953</b>
Kuljetusmitat <b>1.150 mm × 780 mm × 350 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.350 mm × 830 mm × 410 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.500 mm × 890 mm × 410 mm</b>
Paino <b>41.5 kg</b>	Paino <b>47.5 kg</b>	Paino <b>53.6 kg</b>
Pohja-alan mitta <b>0,77 m × 1,27 m</b>	Pohja-alan mitta <b>0,82 m × 1,45 m</b>	Pohja-alan mitta <b>0,87 m × 1,63 m</b>
Puolia sis. tason <b>3</b>	Puolia sis. tason <b>4</b>	Puolia sis. tason <b>5</b>
Tason korkeus <b>0.72 m</b>	Tason korkeus <b>0.96 m</b>	Tason korkeus <b>1.2 m</b>
Työskentelykorkeus <b>2.7 m</b>	Työskentelykorkeus <b>2.95 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.2 m</b>
Tuotenumero <b>41954</b>	Tuotenumero <b>41955</b>	Tuotenumero <b>41956</b>
Kuljetusmitat <b>1.820 mm × 930 mm × 350 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.920 mm × 990 mm × 350 mm</b>	Kuljetusmitat <b>2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm</b>



Paino <b>59.7 kg</b>	Paino <b>66 kg</b>	Paino <b>72.9 kg</b>
Pohja-alan mitta <b>0,93 m × 1,81 m</b>	Pohja-alan mitta <b>0,98 m × 1,99 m</b>	Pohja-alan mitta <b>1,03 m × 2,17 m</b>
Puolia sis. tason <b>6</b>	Puolia sis. tason <b>7</b>	Puolia sis. tason <b>8</b>
Tason korkeus <b>1.44 m</b>	Tason korkeus <b>1.68 m</b>	Tason korkeus <b>1.92 m</b>
Työskentelykorkeus <b>3.45 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.7 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.9 m</b>