



# Yksiosaiset nousutikkaat, nousukorkeus 10 m, eloksoitua alumiinia

Kiinteä tikasratkaisu rakennuksiin ja koneita varten.  
Nousukorkeus enintään kymmenen metriä. Tikkaat soveltuvat käytettäväksi myös pelastautumistikkaina.



## Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1:n mukaan), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1:n mukaan) tai koneiden kulkutieksi (SFS EN ISO 14122-4:n mukaan).
- Tikkaisiin voidaan asentaa turvajärjestelmänä toimiva selkäkaari, joka on kaikkien edellä mainittujen standardien vaatimusten mukainen.
- Tikkaisiin voidaan asentaa standardien SFS EN 353-1, DIN 18 799-1 ja SFS EN ISO 14122-4 mukainen noususuojakisko myös korkeuden ollessa yli 10 metriä.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut yksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren





muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuoleinen, suora sivujohde, sis. selkäkaari standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

## Tuoteominaisuudet

Materiaali	Takuu
<b>Eloksoitua alumiinia.</b>	<b>10 vuotta</b>

## Vaihtoehdot

Tuotenumero <b>58148</b>	Tuotenumero <b>58157</b>	Tuotenumero <b>58165</b>
Nousukorkeus <b>4.8 m</b>	Nousukorkeus <b>5.6 m</b>	Nousukorkeus <b>6.5 m</b>
Pituus, sis. sivujohteet <b>5.9 m</b>	Pituus, sis. sivujohteet <b>6.7 m</b>	Pituus, sis. sivujohteet <b>7.6 m</b>
Tuotenumero <b>58174</b>	Tuotenumero <b>58185</b>	Tuotenumero <b>58196</b>
Nousukorkeus <b>7.4 m</b>	Nousukorkeus <b>8.5 m</b>	Nousukorkeus <b>9.6 m</b>
Pituus, sis. sivujohteet <b>8.5 m</b>	Pituus, sis. sivujohteet <b>9.6 m</b>	Pituus, sis. sivujohteet <b>10.7 m</b>