




Moniosaiset nousutikkaat alumiinia

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.

Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkäkaaren.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut kaksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen,



suora sivujohte, vaihtotaso, sis. selkäkaarin standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvatusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

Tuuteominaisuudet

Materiaali	Käsittelemätön alumiini
Takuu	10 vuotta

Vaihtoehtot

	58607	58618	58626	58638	58649	58657
Nousukorkeus	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Pituus, sis. sivujohteet	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58668	58680	58691
Nousukorkeus	16.8 m	18 m	19.1 m
Pituus, sis. sivujohteet	17.9 m	19.1 m	20.2 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 23.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.