DATALEHTI

Nousuosuojakisko liitinkappaleella

TUOTEKUVAUS

- Asennetaan tikkaiden keskelle.
- Vaaditut lisävarusteet: kiskokiinnitin.



VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

ZARGES-seinätikkaat ovat standardien DIN 18 799-1 ja SFS EN ISO 14122-4 mukaiset.
Jos putoamiskorkeus on vähintään 3,00 m, putoamissuojauslaite on ehdottomasti pakollinen. Kiinnityspisteitä tarvitaan vähintään 1,68 metrin välein.

VAIHTOEHDOT

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Materiaali	galvanoitua terästä	galvanoitua terästä	galvanoitua terästä	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Paino	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Pituus	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.