



Noususuojakisko liitinkappaleella

Tuotekuvaus

- Asennetaan tikkaiden sivuun tai keskelle.
- Vaaditut lisävarusteet: kiskokiinnitin.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

ZARGES-seinätikkaat ovat standardien DIN 18 799-1 ja SFS EN ISO 14122-4 mukaiset.

Noususuojalaitte on pakollinen, jos mahdollinen putoamiskorkeus on yli 5,00 m. Kiinnitys vähintään 1,68 metrin välein.



Tuoteominaisuudet

Vaihtoehdot

Tuotenumero 47530	Tuotenumero 47531	Tuotenumero 47532
Materiaali galvanoitua terästä	Materiaali galvanoitua terästä	Materiaali galvanoitua terästä
Paino 5 kg	Paino 7 kg	Paino 10 kg
Pituus 1.4 m	Pituus 1.96 m	Pituus 2.8 m
Tuotenumero 47550	Tuotenumero 47551	Tuotenumero 47552
Materiaali Ruostumatonta terästä	Materiaali Ruostumatonta terästä	Materiaali Ruostumatonta terästä



Paino 5 kg	Paino 7 kg	Paino 10 kg
Pituus 1.4 m	Pituus 1.96 m	Pituus 2.8 m