DATALEHTI

Kaivonkansi, pyöreä

TUOTEKUVAUS

- Kansi 2,5 mm:n vahvuista peltiä. Korotettu keskeltä. Sisäpuolella poikittainen jäykiste.
- Koosta 800 × 800 mm tai Ø 800 mm alkaen kaasujousilla varustettuna.
- Itselukittuva kiinnitin. Kiinnitysmekanismin voi avata vain käsin.
- Kehys valmisteltu betonointia ja tulppakiinnitystä varten.



TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Muoto	Pyöreä, tuuletusputkella varustettu

VAIHTOEHDOT

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Kuilun vapaa mitta	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiaali	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm

	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Kuilun vapaa mitta	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 13.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.