



Kaivonkansi, pyöreä

Tuotekuvaus

- Kansi 2,5 mm:n vahvuista peltiä. Korotettu keskeltä. Sisäpuolella poikittainen jäykiste.
- Koosta 800 × 800 mm tai Ø 800 mm alkaen kaasujousilla varustettuna.
- Itselukittuva kiinnitin. Kiinnitysmekanismin voi avata vain käsin.
- Kehys valmisteltu betonointia ja tulppakiinnitystä varten.



Tuoteominaisuudet

Muoto	Pyöreä ilman tuuletusputkea
-------	-----------------------------

Vaihtoehdot

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Kuilun vapaa mitta	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Materiaali	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä	galvanoitua terästä	Galvanoitua terästä
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Kuilun vapaa mitta	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Materiaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	–	–	–
Toteutus	ilman eristystä	ilman eristystä	ilman eristystä	eristettynä	eristettynä	eristettynä
Ulkomitta max. P x L x K	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.