




Kaivonkansi alumiinia, kaukalolla

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Allasyvyys 60 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsrivitillä, ja 20 mm on vapaata aluetta)



Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	80 mm
Kaivon syvyys	60 mm
Materiaali, kansi	Alumiini
Materiaali, kehys	Alumiini

Vaihtoehdot



	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Kuilun vapaa leveys	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuilun vapaa mitta	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	440 mm × 440 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K	440 mm × 440 mm	590 mm × 590 mm	640 mm × 640 mm	740 mm × 740 mm	775 mm × 775 mm	940 mm × 940 mm

	47010
Kuilun vapaa leveys	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K	1.140 mm × 1.140 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.