




# Kaivonkansi alumiinia, kaukalolla

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Allasyvyys 60 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsrivitillä, ja 20 mm on vapaata aluetta)



## Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	80 mm
Kaivon syvyys	60 mm
Materiaali, kansi	Alumiini
Materiaali, kehys	Alumiini

## Vaihtoehdot



	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Kuilun vapaa leveys	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuilun vapaa mitta	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	440 mm × 440 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K	440 mm × 440 mm	590 mm × 590 mm	640 mm × 640 mm	740 mm × 740 mm	775 mm × 775 mm	940 mm × 940 mm

	47010
Kuilun vapaa leveys	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K	1.140 mm × 1.140 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.