




Alumiininen kaivonkansi kansilevyllä

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumitumista.
- EPDM-tiiviste (bensiniinkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	Materiaali, kehys
63 mm	Galvanoitua terästä

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
47021	47023	47024
Kuilun vapaa leveys	Kuilun vapaa leveys	Kuilun vapaa leveys
600 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	Kuilun vapaa mitta	Kuilun vapaa mitta
600mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	Kuilun vapaa pituus	Kuilun vapaa pituus



600 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat 760 mm × 760 mm × 70 mm	Kuljetusmitat 960 mm × 960 mm × 70 mm	Kuljetusmitat 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K 760 mm × 760 mm	Ulkomitta max. P x L x K 960 mm × 960 mm	Ulkomitta max. P x L x K 1.160 mm × 1.160 mm