



Alumiininen kaivonkansi kansilevyllä

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiininkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



Tuuteominaisuudet

| | |
|-------------------|---------------------|
| Haluttu korkeus | 63 mm |
| Materiaali, kehys | Galvanoitua terästä |

Vaihtoehdot

| | 47021 | 47023 | 47024 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kuilun vapaa leveys | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Kuilun vapaa mitta | 600mm × 600mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm |
| Kuilun vapaa pituus | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |



| | 47021 | 47023 | 47024 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kuljetusmitat | 760 mm × 760 mm × 70 mm | 960 mm × 960 mm × 70 mm | 1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm |
| Ulkomitta max. P x L x K | 760 mm × 760 mm | 960 mm × 960 mm | 1.160 mm × 1.160 mm |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.