



# Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kaukalon

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)



## Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm
Materiaali, kansi	Galvanoitua terästä
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä

## Vaihtoehdot



	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Kuilun vapaa leveys	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
Kuilun vapaa mitta	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 400mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 600mm
Kuilun vapaa pituus	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	570 mm x 570 mm x 70 mm	620 mm x 620 mm x 70 mm	720 mm x 520 mm x 70 mm	720 mm x 720 mm x 70 mm	750 mm x 770 mm x 90 mm	920 mm x 720 mm x 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 520 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 720 mm

	47036	47037	47038	47039
Kuilun vapaa leveys	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	800mm x 800mm	1.000mm x 600mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	920 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 720 mm x 90 mm	1.120 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 720 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.