




Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kansilevyn

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiniinkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



Tuuteominaisuudet

Haluttu korkeus	63 mm
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä

Vaihtoehdot



	47050	47051	47052	47053	47054
Kuilun vapaa leveys	400 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	600mm × 400mm	600mm × 600mm	800mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	760 mm × 560 mm × 70 mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Ulkomitta max. P x L x K	760 mm × 560 mm	760 mm × 760 mm	960 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 1.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.