




# Kaivonkasi ruostumatonta terästä, sis. kansilevyn

Kävelyn kestävä, kansilevyllinen kaivonkansi sisäkäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- EPDM-tiiviste (bensiininkestävä tiiviste saatavilla tilauksesta).
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus kansilevyn kanssa: testivoima 15 kN (= 1,5 t).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).



## Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	63 mm
-----------------	-------

## Vaihtoehdot

	47096	47098	47099
Kuilun vapaa leveys	600 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	600 mm	800 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm



	47096	47098	47099
Ulkomitta max. P x L x K	760 mm x 760 mm	960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.